

Dobladora de Cobijas Gruesas y Elasticas con Doblado Cruzado

SERIE PRECISION®





DOBLADORA DE COBIJAS GRUESAS Y ELASTICAS CON DOBLADO CRUZADO SERIE PRECISION®

BENEFCIO

- Una dobladora compacta que incluye un apiladora todo en una unidad. Esta dobladora de cobijas y sabanas ajustables. (Elástico en las esquinas) Corre a velocidades ajustables hasta 155 pies por minuto. Capaz de doblar productos de 55" x 90". (Pulgadas) 1.3 Mts. x 2.86 Mts.
- La dobladora esta diseñada para doblar: Sabanas ajustables Cobijas de líneas aéreas Cobijas de baño Toallas de piscina extra grandes Empapadores
- La dobladora hace dos doblados primarios con aplicacíon de aire, y dos dobladora cruzados. El primero con una descarga de aire y una cuchilla para el segundo. Todos ajustables con acuracidad hasta dentro de 1/4"
- Pantalla táctil a color Capacidad de 75 programas.
 El control es intuitivo y preciso en Sus funciones
- Sistema multi-fase amigable para Selección de programas O diagnóstico.

- Puertas ventiladas equipadas con dispador de calor además de ventilador IP68 sellado para asegurar soportará las temperaturas a las que sea expuesto.
- Fotoceldas instaladas en la cubierta protectora del segundo doblado primario y área de doblado cruzado para proteccíon del operador
- Sistema de movimiento independiente controlado por (VFD)
 Variador de frequencia.
 Proveyendo mejor control de proceso y menos mantenimiento.

CARACTERISTÍCAS ESTANDARES

- Pantella táctil simple, inuitiva, fácil de usar, a color, con capacidad de Diagnóstico.
- Doblados primarios se logran por descarga de aire. Doblados cruzados por cuchilla.
- Las piezas son medidas a través del proceso por foto sensores para asegurar un doblado preciso
- Sistema de movimiento independiente lo que reduce la dependencia en el uso de aire mejorando el control y reduciendo mantenimiento
- Con ruedas para un movimiento fácil
- Rodillo en la mesa de alimentacíon para asistir en las acomodacíon de las piezas almentadas

- Con capacidad de cambiar fácilmente de idiomas desde la pantalla táctil
- Terminal USB para almacenar y re-instalar programas

CARACTERISTÍCAS OPCIONALES

- ARC (control de rejeccion automático con contador de LED facíl de leer)
- Luces indicadoras de el ritmo de produccíon
- Correa transportadora capaz de hacer ángulos de 90 grados
- Acumulador
- Cinco de Alutura opcíon disponible para acumular hasta cinco cobijas térmicas

ESPECIFICACIONES

Para obtener especificaciones detalladas de cualquier equipo de su interes, por favor consulte con su gerente regional de ventas.



CERTIFICADO ISO 9001: 2015

G.A. Braun, Inc. 79 General Irwin Boulevard N. Syracuse, NY 13212

Mail to: P.O. Box 3029 Syracuse, NY 13220-3029 **Phone** 1-800-432-7286

Fax (315) 475-4130

Parts Help Desk 1-800-432-7286 X 1

Service Help Desk 1-800-432-7286 X 2



U.S.A